

Interface utilisateur du package `pst-uml`

Maurice DIAMANTINI*(email : `diam@ensta.fr`)

modif package : 27/04/98

modif doc : 27/04/98

47 pages compilées le 7 mai 2003 à 22h28mn.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Présentation	2
1.2	Dépendances	2
2	Les macros de création d'objet	3
2.1	\umlClass	3
2.2	\umlActor	5
2.3	\umlState, \umlPutStateIn et \umlPutStateOut	7
2.4	\umlCase et \umlCasePut	10
2.5	\umlNote	11
3	Les commandes auxiliaires de <code>pst-uml</code>	11
3.1	\umlStack	11
4	Positionnement des objets	13
4.1	Utilisation de <code>psgraphics</code> et \rput	13
4.2	Utilisation de <code>psmatrix</code>	14
5	Utilisation des commandes de placement relatif	14
6	Les connecteurs orthogonaux	17
7	Essais d'icônes "flèches" sur des courbes	17
8	Principales commandes PSTRicks utilisées (A FAIRE)	18
A	Exemple de diagramme de classe	19
B	Exemple de diagramme des cas d'utilisation	23
C	Exemple de diagramme de séquences	25
D	Exemple de diagramme d'états	29
E	Listing du package <code>pst-uml.sty</code>	33

*avec l'aide précieuse de Denis GIROU

1 Introduction

1.1 Présentation

Ce document présente l'utilisation d'un certain nombre de macro destinées à faciliter le dessin de diagramme de type UML (Unified Modeling Langage) en utilisant le package **PSTricks** de Van Zandt TIMOTHY, dont l'usage est supposé connu.

Ce package est en cours de développement et n'est diffusé pour l'instant que à titre d'information. En particulier, la **stabilité** des noms de commandes proposées, leurs paramètres ainsi que leur comportement même *ne sont pas garantis*. Il en est de même que le nom et la fonction des options.

Dans le cas de diagrammes UML complexes, on peut augmenter la lisibilité du source, et donc faciliter les modifications du diagrammes en cours d'élaboration en divisant le travail en trois phases séparées :

1. définir graphiquement le dessin des différents éléments du schémas, en particulier pour les objets complexes (nombreux paramètres ou text important, ...);
2. placer¹ ces boites grâce à **psmatrix** ou à des **\rput** dans un environnement **pspicture** Les objets positionnés sont alors associé à un nom de node (au sens **PSTricks**). On peut également dans cette phase placer les labels ou autres dessins complémentaires liés aux graphismes des objets eux-mêmes (et non des connecteurs entre objets);
3. router¹ ces boites à l'aide des différentes commandes de connexion et coller les labels ou autres flèches UML.

Les macro proposées tendent à suivre les conventions **PSTricks** et **graphicx** pour le passage des options : à savoir l'utilisation de couple de la forme **Key=value**. Cette fonctionnalité nécessite l'utilisation du package **pst-key** qui est proposée dans la distribution de **pst-uml** (en attendant une diffusion plus générale). Un des intérêts du package **pst-key** est de pouvoir rajouter des options sans changer la syntaxe de la commande de base. D'une manière générales, le nombre d'options de toutes les commandes complexes est appelé à croître.

Voici la syntaxe générale des commandes proposées :

```
\umlCommand[option1=value1,option2=value2,...]{param1}{param2}...
```

La valeur par défaut de chacune de ces options peut être redéfinie par la commande **\psset{...}** (comme toutes toutes les options de **PSTricks**).

1.2 Dépendances

Les packages suivants sont appelés par **pst-uml** (par la commande **\RequirePackage**):

- **pstcol**
- **pst-node**
- **pst-tree**
- **multido**
- **calc**
- **ifthenelse**
- **pst-key.tex** (par **\input** car en **TEX**)

¹désolé : déformation professionnelle !

2 Les macros de création d'objet

2.1 \umlClass

Syntaxe

```
\umlClass [keyOptions]{title}{body}
```

Permet de dessiner une classe.

Paramètres

title : nom de la classe, celui-ci sera centré et écrit en gras. Il peut tenir sur plusieurs lignes.

body : corps de la classe proprement dit. En particulier contient les attributs et méthodes justifiées à gauche. Les différentes lignes sont séparées par \\ et éventuellement des \hline.

Options

umlDoubleRuleSep (dim : 2mm) : distance² entre deux \hline (dans la zone title ou body).


umlShadow (boolean : true) : si vrai, un cadre ombré de fond gris entoure la classe sinon, un cadre simple sur fond blanc est utilisé.

umlParameter (string : "") : si non vide, dessine un rectangle en pointillé contenant la valeur sur le coin supérieur droit de la classe (utilisé pour les classes paramétriques ou "Templates" en C++).

Exemples 1


Les illustrations suivantes présente une utilisation directe (i.e. sans utilisation dans une boite ou par une commande) de la commande de création d'une classe. Ces classes sont entourées par un tiret pour montrer le positionnement vertical par rapport à la ligne de base.

Exemples de classes standards



```


1 --\umlClass{standard 1}{%
2   attrib 1 \\
3   attrib 2 \\
4   attrib 3 \\
5   \hline
6   meth 1 \\
7   meth 2
8 }--
```



```

1 --\umlClass{standard 2}{%
2   attrib 1 \\
3   attrib 2 \\
4   attrib 3 \\
5   \hline
6   \hline
7 }--
```

²Comme pour toutes les dimensions passées à PStricks, la spécification de l'unité utilisée est facultative et vaut cm par défaut, contrairement à L^AT_EX où il est nécessaire de préciser une unité (même pour 0pt!).



```

1 --%
2 \umlClass[umlShadow=false,umlParameter=\ T\ ]{%
3     standard 3%
4 }{%
5     \hline
6     meth 1 \\
7     meth 2
8 }--

```



```
--\umlClass{standard 4}{}
```




```

1 --\umlClass{standard 5}{%
2     \hline
3     \hline
4 }--

```

Exemples 2

On peut mettre plusieurs sauts de ligne dans chaque paramètre de la commande. Pour le premier paramètre : toutes les lignes sont centrées et en gras :




```

1 --%
2 \umlClass{Exemple 1 \\ avec \\
3         plusieurs lignes}{%
4     Champs r\'eserv\'e aux attributs\\
5     \hline
6     Champs r\'eserv\'e\\ aux m\'ethodes\\
7     \hline\hline
8     Champs bidon%
9 }--

```

Exemples 3

On peut souhaiter imposer une largeur minimale à une classe, par exemple pour donner à plusieurs classes une apparence identique. On met alors le titre dans une `\makebox` (s'il n'y a qu'une seule ligne).



```

1   --%
2   \umlClass{\makebox[3.5cm]{Voici la classe 1}}{%
3     Largeur mini 3.5cm \\ \hline
4     M\`ethode1\\
5     M\`ethode2%
6   }--
7
8   \vspace{10mm}
9   --%
10  \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 2}}{%
11    Les attributs \\ \hline
12    M\`ethode1\\
13    M\`ethode2%
14  }--
15
16  \vspace{10mm}
17  --%
18  \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 3}}{%
19    \hline \hline
20  }--
21
22  \vspace{10mm}
23  --%
24  \umlClass{\makebox[3.5cm]{Classe 4}}{%
25    Cela peut m\^eme d\`epasser ! \\ \hline
26    M\`ethode1\\
27    M\`ethode2%
28  }--
29

```

Bug –

À faire –

2.2 \umlaActor

Syntaxe

```
\umlaClass[keyOptions]{title}
```

Permet de dessiner un acteur représenté par un bonhomme avec un nom. Le titre du bonhomme est vu comme une boîte vide par L^AT_EX, cela rend les liens dans les diagrammes des cas d'utilisation (qui sont la principale utilisation des Acteurs) plus agréable (les flèches sont positionnées par rapport au bonhomme et non pas au texte qui peut occuper plusieurs lignes).

Paramètres (un seul)

title : nom de l'acteur. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par \\ et éventuellement des \hline

Options

umlaActorLineWidth (dimension : 0.6mm) : Epaisseur de ligne pour le dessin de l'acteur.

unit (dimension : 1 ou 1cm) : option standard de **PSTricks** permet de modifier la taille de l'Acteur. Les options **xunit**, **yunit** sont également utilisable mais déconseillés.

D'autres option standard à **PSTricks** telle que **unit** (ainsi que **xunit** et **yunit**) peuvent être utilisées.

Bug

Un agrandissement par un **yunit > 1**, a pour effet de décaler la tête vers le haut : il faut donc utiliser la commande **\resizebox** pour assurer un agrandissement correct.

L'utilisation de **unit** pour le changement de taille semble ne pas modifier pas la taille de la boite créée : d'où l'encombre pour les petites taille (on compense par un **\resizebox{}[]{}[]{}** approprié).

À faire


Option : pour concerver la taille de la boîte correspondant au Titre de l'acteur.

Exemples 1

Ces commandes étant courtes, on peut les créer au moment même de placement qui se fait ici dans le corps du texte dans cet exemple (en mode LR au sens L^AT_EX).

```

1 \umlActor{Client}--%
2 \umlActor[unit=0.5,umlActorLineWidth=1mm]{Minus 1}--%
3 \umlActor[unit=0.5,umlActorLineWidth=1mm]{Minus 2}--%
4 \umlActor[xunit=0.6,yunit=1.5, umlActorLineWidth=1pt]{Le Chef}--%
5 \umlActor{}--%
6 \psframebox{\umlActor{sur\\trois\\ligne}}--%
```



Exemples 2

On peut séparer la création et le dessin du placement. Le placement se fait également dans le texte même.


```

1 % Actor2 :
2 \newcommand{\drawActorii}{%
3 \umlActor[umlActorLineWidth=1pt]{Act2 (1pt)}}
4 % Actor3 :
5 \newcommand{\drawActoriii}{%
6 \umlActor{Act3 \\ (par defaut)}}
7 % Actor4 :
8 \newcommand{\drawActoriv}{%
9 \umlActor[umlActorLineWidth=1mm,unit=0.5]{Act4 (1mm)\\unit=0.5}}
10 % Actor5 : (changement local d'une valeur par defaut)
11 \newcommand{\drawActorv}{%
12 \umlActor[umlActorLineWidth=2mm]{%
13 N'importe quoi\\sur trois lignes\\Act5 (2mm)}}
14 %
15 % utilisation des acteurs precedements definis :
```

```

16  --\drawActorii%
17  --\drawActoriii%
18  --\drawActoriv%
19  --\drawActorv%

```



Exemples 3

On peut composer les objets Class et Actor (illustration du stéréotype de l'acteur).



```

1  +%
2  \umlClass{\umlStereoType{Actor} %}
3      \umlActor[unit=0.5]{}}{%
4  }+%

```



```

1  +%
2  \umlClass{<<Actor>> %}
3      \%raisebox{<raisedlift>}[<height>] [<depth>]{<text>}
4          \%raisebox{-0.3\height}[3ex][2ex]{%
5              \umlActor[unit=0.5]{}}{%
6          }{%
7      }{%
8  }+%

```

2.3 \umlState, \umlPutStateIn et \umlPutStateOut

Syntaxe

Les commandes suivantes permettent de dessiner à l'emplacement courant respectivement un état, ou les pseudo-états d'entrée et de sortie :

```

\umlState[keyOptions]{title}{body}
\umlStateIn
\umlStateOut

```

À l'usage, les commandes de dessin de pseudo-état décrites ci-dessus sont avantageusement remplacée par les deux commandes suivantes :

```

\umlPutStateIn{coord}{nodeName}
\umlPutStateOut{coord}{nodeName}

```

Elles permettent de dessiner et surtout de placer et connecter les pseudo-états d'entrée et de sortie. Ces pseudo-état sont mis dans un `\cnode` au moment de leur création, ce qui permet aux connexions de toucher ces états même si le connecteur arrive à 45 degrés ; ce qui n'est pas le cas si on met la boîte (donc de forme carrée) créée par `\umlStateIn` à *posteriori* dans un `\cnode` !

Paramètres

`title` : nom de l'état, peut-être vide. Celui-ci sera centré et écrit en gras. Il peut tenir sur plusieurs lignes (toutes seront en gras).

body : corps de l'état, peut-être vide. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par \\ et éventuellement des \hline. Il peut également contenir des environnements **pspicture** ou d'autres **\umlState**.

options

umlStateWidth (dimension: 0) : (NON IMPLÉMENTÉ) largeur de l'état. La valeur 0 représente la dimension naturelle de cette boîte.


umlStateHeight (dimension: 0) : (NON IMPLÉMENTÉ) hauteur du corps de l'état l'état. La valeur 0 représente la dimension naturelle de cette boîte.

Bug

À faire

Exemples 1

Les états d'entrée et de sortie




```

1      +\umlStateIn+ : Input State
2
3      +\umlStateOut+ : Output State

```

Exemples simples avec champs vides ou non




```

1      +%
2      \umlState{}{Body only}+%
3      \umlState{}{}+% Vide
4      \umlState{}{Title only}+

```

Exemples 2


On peut mettre titre ou corps sur plusieurs lignes. Toutes les lignes du titre sont en gras :



```

1      +%
2      \umlState{Title A\Title B}{}
3      \umlState{}{Body A \ Body B}+

```



```


1      +\umlState{Title A\ Title B}{}
2      Voici le corps de l'état \\
3      avec les diff'rentes\\
4      lignes\\
5      et d'autres...%
6      }+%

```

Exemples 3

Il y a différents moyens pour réserver une place blanche de taille arbitraire (en attendant l'implantation d'options spécialisées pour ce besoin).

On peut rajouter un **strut** (règle invisible) pour agrandir un des champs, ainsi que pour créer un champ vide. La **\fbox** n'est là que pour indiquer la place qu'occupe les **struts**, de même l'épaisseur du **\strut** de 1 cm (au lieu de 0 cm normalement) permet de le visualiser :




```


1      +%
2      \umlState{%
3          Utilis. de \cs{strut}\rule[-2ex]{1mm}{6ex}%
4      }{%
5          \fbox{\rule{0cm}{2cm}\rule{4cm}{0cm}}%
6      }

```


Une commande `\umlEmptyBox` est proposée pour créer une boîte vide (mais est-elle bien utiles ??)



On peut spécifier une boîte "paragraphe" de largeur 4 cm et optionnellement de hauteur 2 cm dans le corps. Il faut mettre un espace forcé pour que le paragraphe ne soit pas vide.



On peut utiliser `\hspace*` et `\vspace*`, c'est la solution la plus précise.



On pourrait encore utiliser le saut de ligne paramétré `\\\[2cm]` (moins précis, mais pratique dans les tableaux).


Exemples 4

Un état dans une pspicture. L'option [0.5] de pspicture permet de positionner la ligne de base de la boîte `pspicture` à 50% de la hauteur total (si on met [], la ligne de base passera par l'origine (0,0)).

```

1 +\begin{pspicture}[0.5](-7,-5)(6,5)\psgrid
2   \rput(0,3.5){\textbf{pspicture 1}}
3   \rput(0,-0.5){\umlState{Estat interne vide}{%
4     \rule{0cm}{5cm}\rule{6cm}{0cm}%
5   }%
6   \rput(-1,-1){\umlState{Estat 1}{%
7     Contenu 1\\contenu 2%
8   }%
9   \rput(-1,1){\umlStateIn}%
10  \rput(1,1){\umlStateOut}%
11 }%

```



2.4 \umlCase et \umlCasePut

Syntaxe

```
\umlCase[keyOptions]{body}
```

Permet un bloc de texte dans un oval. Cependant la boite L^AT_EX résultante est forcément rectangulaire (comme toute boite L^AT_EX : il n'est plus possible alors de créer simplement un ovalnode par la suite, d'où la quasi-inutilité de cette commande).

```
\umlCasePut[keyOptions]{coord}{nodeName}{body}
```

Permet un bloc de texte dans un ovalnode. Personnellement je n'ai utilisé que cette commande pour créer (et surtout connecté) des **use-case**.

Paramètres

coord : coordonnées du centre de la boite à positionner.

nodeName : nom du node (au sens PStricks). Celui-ci sera utilisé pour les connexions ultérieures.

body : texte éventuellement sur plusieurs lignes séparées par des \\ (utilisation en interne de la commande \umlStack).

Options : pas d'option spécifique pour l'instant

Bug

À faire

Exemples 1

Voir fichier séparé

2.5 \umlNote

Syntaxe

```
\umlNote[keyOptions]{noteBody}
```

Permet de dessiner une note dans un ardre au coin corné.

Paramètres

noteBody : corps de la note. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par \\.


Options

umlNoteCoin (dimension: 1.5ex) : (NON IMPLÉMENTÉ) coin du petit carré replié.

Bug

À faire

Exemples 1



```

1 +%
2 \umlNote{Ceci est \\ un \\ exemple de note}%
3 +
4 +%
5 \umlNote[linewidth=2pt,umlAlign=c]{%
6   Ceci est \\ autre exemple \\ de note%
7 }%
8 +

```

3 Les commandes auxiliaires de pst-uml

Ces commandes ne permettent pas de créer des boites au sens UML, mais simplifient la vie lors du dessin des différents type de diagrammes.

3.1 \umlStack

Syntaxe

```
\umlStack[keyOptions]{stackBody}
```

permet de mettre du texte sur plusieurs lignes dans un boite sans avoir d'espace supplémentaire en utilisant un environnement **tabular**. Par rapport à la commande LATEX \shortstack, l'espacement entre ligne n'est pas nul et est régulier.

Paramètres (un seul)

stackBody : corps de la boite. Il peut contenir plusieurs lignes séparées par \\.

Options

umlStackSep (dim : 0) : distance de séparation entre le contenu de la boite et le bord (pour une frame éventuelle).

Cette option utilise d'une part l'option **tabcolsep** de **tabular** pour régler l'espacement sur les bords verticaux, et d'autre part des **strut** pour rajouter des espacements horizontaux avant la première ligne et après la dernière ligne.

umlStackWidth (dim : 0) : largeur de la boîte. La valeur 0 indique une largeur automatique en fonction du contenu.

umlStackLinesStretch (réel : 0.85) : écart relatif de l'espace interligne par rapport à un tableau normal. La valeur par défaut de 0.85 permet de tasser suffisamment tout en permettant une marge pour absorber les différences de profondeur ou de hauteur des différentes lettres (x, g, j, h, t, ...)

umlAlign (l, c, r : c) : alignement horizontal du texte à l'intérieur de la boîte.


umlPos (t, c, b : c) : alignement vertical de la boîte par rapport à la ligne de base.

Bug

À faire

Exemples 1 : comparaison de \umlStack, \shortstack et tabular


Dans les exemples suivants, les `\umlStack` utilisée sont entourée d'une `\fbox` ayant une `\fboxsep` nulle de façon à bien visualiser les limites réelles de la boîte produite.



```

1 +%
2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{%
3   \umlStack{Ceci est \\ un \\ exemple \\ de stack}%
4 }+%
5 +%


```



```

1 +%
2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{%
3   \shortstack{Ceci est \\ un \\ exemple \\ de stack}%
4 }+%
5 +%

```




```

1 +%
2 \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{%
3   \begin{tabular}{c}
4     Ceci est \\ un \\ exemple \\
5       de stack
6   \end{tabular}%
7 }+%
8 +%

```

Exemples 2 : utilisation des options




```

1 +\setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{%
2   \umlStack[
3     umlStackSep=1.5ex,
4     umlAlign=r,
5     umlPos=t,
6     umlStackLinesStretch=.9,
7   ]%
8   {Ceci est \\ un \\ autre \\
9     exemple \\ de stack}%
10 }+%

```

Exemples 3 : bug avec alignement à droite et largeur imposée



```

1 +\setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{%
2 \umlStack[
3     umlStackWidth=4,
4     umlStackSep=1.5ex,
5     umlAlign=r,
6     ]%
7 {Ceci est \\ un \\ autre \\
8     exemple \\ de stack}%
9 }+

```

4 Positionnement des objets

Le placement des différents objets peut se faire selon quatre méthodes :

- soit en utilisant les positions absolues dans un environnement `psgraphics` à l'aide de la commande `\rput` pour placer les objets et `\rnode` pour leur affecter un nom de noeud (en vue d'une future référence pour les connexions) ;
- soit à l'aide des commandes de haut niveau fournie par `PSTricks` à savoir l'environnement `psmatrix` et la commande `\pstree` ;
- soit à l'aide de commandes de placement relatif fournies par `pst-uml` (Merci à Denis GIROU) ;
- soit tout simplement dans le texte comme dans certains exemples montrés précédemment (en mode LR au sens `LATEX`).


4.1 Utilisation de `psgraphics` et `\rput`

Il consiste à plasser les boîtes (précédemment créées ou non) dans un environnement `pspicture` à l'aide des commandes `\rput`. La macro `\psgrid` (compte tenu des options prédéfinies par le package `pst-uml`) permet de visualiser une grille de 1cm de coté. Cette grille pourra être commentée une fois la mise au point de la figure terminée. Dans cet exemple, les objets sont créés au moment du placement car il sont simples. On remarque la création (par `\psdot`) d'un noeud ponctuel "pnode1" invisible sur le graphique, mais qui pourra être utilisé comme point de connexion intermédiaire (le petit cercle n'est là que pour sa visualisation).

```

1 % positionnement des classes
2 \begin{pspicture}(17,5)\psgrid
3   \rput(3,3){\rnode{Objet1}{\umlClass{Objet 1}{}}}
4   \pnode(16.5,4.5){pnode1}\psdot(pnode1)% pour visu
5   \rput(9,4){\rnode{Objet2}{\umlClass{Objet 2}{}}}
6   \rput(2,1){\rnode{Objet3}{\umlClass{Objet 3}{}}}
7   \rput(12,1){\rnode{Objet4}{\umlClass{Objet 4}{}}}
8   \rput(5.5,1.5){\rnode{Objet5}{\umlClass{Objet 5}{}}}
9   %
10  \rput(15,2.5){\rnode{Objet6}{\umlActor{Objet6}}}
11 \end{pspicture}
12 %

```



4.2 Utilisation de psmatrix


Les boîtes précédemment définies peuvent être positionnées à l'aide des macros de haut niveau de PSTricks telles que les environnements `psmatrix` ou `psTree`.

Ces macro sont plus simples à utiliser, mais sont moins souple au niveau du placement. Voici un exemple de placement utilisant l'environnement `psmatrix`. On peut remarquer l'utilisation d'une longueur négative pour la séparation des colonnes, ainsi que le changement possible de la longueur d'une seule colonne. De même, un changement d'espacement pour une ligne particulière peut se faire par `\[2cm]` ou même `\[-1cm]`.

```

1 \psshadowbox[framesep=0]{
2   \begin{psmatrix}[rowsep=0.3,colsep=-0.5,mnode=r]
3     % Dessin de classes predefinies
4     [name=Chose1] Chose 1 & & [colsep=2,name=P1] \\
5       & [name=Chose2] \pscirclebox{Chose 2} \[2cm]
6     [name=Chose3] \umlClass{Chose 3}{} & & [name=Chose4] Chose 4
7   \end{psmatrix}
8   % Visualisation d'un noeud ponctuel invisible par un X :
9   \ncput{pnodel}{\$\\times\$}
10 }


```



5 Utilisation des commandes de placement relatif

Les lettres E, N, W et S sont utilisés à la place de Right, Left, ... pour des raisons de cohérence avec les commandes de connexion du style `\ncNE` vues plus loin. Les commandes de gestion du placement relatif sont les suivantes :


- affectation en absolu du point courant par rapport à l'origine (fixée à (0,0) pour l'instant) : `\ResetXY, \SetX, \SetY, \SetXY` en cours) ;
 - accès au point courant par `\X` et `\Y` ;
 - les commandes de base : `\incrX, \incrY` (sont utilisées par les quatre suivantes) ;
 - les déplacements relatifs `\moveE, \moveN, \moveW, \moveS` ;
 - positionnement d'un objet au point courant `\rputXY`.
 - A FAIRE `\SetXY` pour l'affectation absolue du point courant à partir d'une coordonnée d'un nom de node mémorisé. Je n'ai pas trouvé la commande interne à `PSTricks` permettant de convertir les coordonnées à partir d'un nom d'un node en coordonnées X ou Y pour le point courant : (help) ;
 - A FAIRE `\setori` pour changer la position de l'origine. Cela affecte donc les commandes de positionnement absolues telles que `\resetXY`. Le but est d'affecter l'origine à un noeud précédemment créé par un `\pnode` ou autre `\rnode` ;
- Note : vérifier si l'option `origin={coor}` de `PSTricks` ne conviendrait pas !
- A FAIRE `\move` (vers une direction incrémentale arbitraire pouvant utiliser les coordonnées polaires) ;



```

1 \begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)\psgrid
2   \ResetXY % X and Y are rest at startup
3     \rputXY{\pscirclebox{1}}
4     \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{2}}
5     \moveN{2} \rputXY{\pscirclebox{3}}
6     \moveW{2} \rputXY{\pscirclebox{4}}
7     \moveW{2} \rputXY{\pscirclebox{5}}
8     \moveS{2} \rputXY{\pscirclebox{6}}
9     \moveS{2} \rputXY{\pscirclebox{7}}
10    \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{8}}
11    \moveE{2} \rputXY{\pscirclebox{9}}
12 \end{pspicture}

```



```

1 \begin{pspicture}(-3,-5)(3,5)\psgrid
2 %
3 \ResetXY % Don't forget !
4 %
5 \rputXY{\psovalbox{1: start}}
6 %
7 % mixing absolute and relative coords
8 \SetX{2}\SetY{2}\moveN{2}
9 \rputXY{\psframebox[linewidth=2pt]{Pos2}}
10 %
11 % use of negative coord, and coord with
12 % explicit units (10mm)
13 \moveW{4}\moveS{4}\moveE{-10mm}\moveE{1}
14 \rputXY{\Large 3}
15 % use of current coord X and Y as params
16 % for not using "\rputXY"
17 % (or for calcul : to be tested) :
18 \pscircle(X,Y){0.5}
19 %
20 % memorisation par un node
21 \moveE{4}\moveN{2}
22 \rputXY{\pnode{P4}}
23 \rputXY{P4}
24 \rputXY{\pscircle{0.5}}
25 %
26 % mixing absolute (SetX) and relative (moveN)
27 \SetX{-1.5}\moveN{1.5}
28 \rputXY{\pscirclebox{UN CERCLE}}
29 %
30 % use of current coord X and Y in calcul
31 % (doesn't work yet) :
32 \SetX{-2}\SetY{-2.5}
33 % \pssetlength allows \X+2 instead of \X+2cm
34 \newlength{\tmpX}\setlength{\tmpX}{\X}
35 \newlength{\tmpY}\setlength{\tmpY}{\Y}
36 \psaddtolength{\tmpX}{5}
37 \psaddtolength{\tmpY}{1}
38 \rputXY{\pscircle{0.1}} % at current point
39 \rputXY{%
40   \psframe(0,0)(\tmpX,\tmpY)%
41 }
42 %
43 % acces direct to a memorised point
44 % NOT YET DONE
45 % \SetXY{P4}
46 % \rputXY{\pscirclebox{UN CERCLE}}
47 %
48 \end{pspicture}

```

6 Les connecteurs orthogonaux

En plus des divers connecteurs proposés par **PSTricks** tels que `\ncline`, `\ncbar`, `\ncdiag`, `\ncdiagg`, `\ncangle`, `\ncangles` et `\nccurve`; **pst-uml** propose un certain nombre de connecteurs basés sur les précédents (par `\newpsobject`).

Le but est de simplifier le tracé des liens en se restreignant aux directions horizontales et verticales. Le principe est d'indiquer dans le nom même de la commande le nombre de segments à tracer et leur direction.

Par exemple, la première lettre (E dans `\ncEVW`) indique que le segment part vers l'Est, tourne verticalement (V : vers le haut ou vers le bas) puis tourne vers l'Ouest W pour se connecter.

- E, W, N, S pour Est, West, North, Sud,
- H, V pour Horizontal et Vertical,
- D pour diagonal,
- X pour indifférent.

Les commandes suivantes sont proposées :

- un seul segment : `\ncE` `\ncW` `\ncN` `\ncS`
- deux segments : `\ncEN` `\ncES` `\ncWN` `\ncWS` `\ncNE` `\ncNW` `\ncSE` `\ncSW`
- trois segment en U : `\ncEVW` `\ncWVE` `\ncSHN` `\ncNHS`
- trois segments en Z : `\ncEVE` `\ncWWW` `\ncNHN` `\ncSHS`
- trois segments en diagonale : `\ncEDE` `\ncWDW` `\ncNDN` `\ncSDS`
- quatre segments (voir trois) : `\ncSXE` `\ncSXW` `\ncEXS` `\ncEXN` `\ncWXS` `\ncWXN` `\ncNXE` `\ncNXW`

Bug

La position par défaut des labels (utilisée par des `\naput...`) peut être affectée : dans ce cas imposer le positionnement explicitement par :

```
\ncE{nodeA}{nodeB}\naput[npos=0.5]{myLabel}
```

De même, dans les commandes à trois segments, quatre segments sont réellement dessinés : en cas de problème de positionnement des labels, il peut être utile d'imposer `armB=0` (en attendant un raffinement de ces commandes orthogonales).

Exemples 1

A FAIRE (voir listing de dessin de classe ci-après)

7 Essais d'icônes "flèches" sur des courbes


Après des tentatives infructueuses (pour l'instant) de définir de nouvelle vraie flèche au sens **PSTricks** (sans passer par postscript : en n'utilisant que des commande **T_{EX}**), je propose une commande `\ncputicon` basée sur la command `\ncput`. Par défaut, l'icone est positionnée en début de connecteur (cf. Bug ci-dessous)

Bug

À faire

Je souhaiterais que par défaut l'icone soit positionnée en fin de connecteur en mettant par exemple `\psset{npos=5}`. Cela ne marche pas pour tous les connecteurs (les `\ncline` et les `\nccurve`). C'est pour cette raison que la position par défaut est en début de connecteur (peut-être existe-t-il une variable **PSTricks** qui indique le nombre total de segments présents dans le dernier connecteur utilisé ??).

Exemples 1



```

1 \begin{pspicture}(0,0)(5,5)\psgrid
2   \rput[b1]{30}(0.5,0){\rnode{Node1}{%
3     \psframebox{\Large Node1}}}
4   \rput[tr]{45}(4.5,4){\rnode{Node2}{%
5     \psframebox{\Large Node2}}}

6
7   \nccurve[angleA=-45,angleB=135]{Node1}{Node2}
8   \ncput[nrot=:U,npos=0.8]{mylabel}
9   \ncputicon{umlHerit}

10
11  \nccurve[angleA=-30,angleB=-90]{Node2}{Node1}
12  \ncputicon{umlAgreg}


13
14  \nccurve[angleA=135,angleB=-135]{Node1}{Node2}
15  \ncputicon{umlCompos}
16  \ncputicon[nrot=:U,npos=0.7]{umlV}

17
18 \end{pspicture}

```

8 Principales commandes PStricks utilisées (A FAIRE)

A Exemple de diagramme de classe



```

1  \%documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  \%usepackage[T1]{fontenc}
3  \%usepackage[applemac]{inputenc}
4  \%usepackage[latin1]{inputenc}
5  \%usepackage{pst-uml}
6  \%begin{document}
7
8  %%%%%%
9  % Placement des objets
10 %%%%%%
11
12 \newcommand{\drawClassi}{%
13   \umlClass{Classe1}{%
14     umlClassWidth = 0 \\
15     (par défaut) \\ \hline

```

```

16     Attribut2 Tres tres longue ligne \\ \hline
17     Attribut3 \\ \hline %
18     Méthode1%
19 }

20
21 \newcommand{\drawClassii}{%
22     \umlClass[umlClassWidth=4cm,umlParameter={\ T\ }]{Classe2}{%
23         largeur = 4cm \\ \hline
24         Attribut2 \\ \hline %
25         Methode1\\
26         Methode2%
27     }
28
29 \newcommand{\drawClassiii}{%
30     \umlClass[umlClassWidth=2.7]{Classe3}{%
31         attribut 1 \\
32         attribut 1\\ \hline
33         Methode1 \\
34         Methode2%
35     }
36
37 \newcommand{\drawClassiv}{%
38     \umlClass{Classe4}{%
39         MonAttribut 1 \\
40         MonAttribut 2 \\ \hline
41         Methode1%
42     }
43
44 % Classe5 : largeur automatique et titre seul
45 \newcommand{\drawClassv}{%
46     \umlClass[umlClassWidth=0]{Classe5}{}
47
48 %%%%%%%%
49 % Placement des objets
50 %%%%%%%%
51
52 \begin{pspicture}(18,15)\psgrid
53     \rput(3,13){\rnode{Class1}{\drawClassi}}
54     \pnode(17.5,13){pnode1}
55     \rput(9,10){\rnode{Class2}{\drawClassii}}
56     \rput(2,5){\rnode{Class3}{\drawClassiii}}
57     \rput(12,5){\rnode{Class4}{\drawClassiv}}
58     \rput(5.5,5.5){\rnode{Class5}{\drawClassv}}
59     %
60     \rput(16,11){\rnode{Actor1}{\umlActor{Acteur(\é) 1}}}
61 \end{pspicture}
62 %%%%%%%%
63 % Dessin des liens et labels
64 %%%%%%%%
65 % La grande boucle en deux étapes :

```


```

66 \ncline{Class1}{pnode1}
67 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlV}
68 \naput{ncline}\naput[npos=1,ref=r]{Node "P1"}
69 \ncSXE[armA=11.5]{pnode1}{Class3}
70 \nbput{SXE (armA=11.5)}
71 \ncputicon{umlV}%
72 \ncputicon[npos=1.9999,nrot=:U]{umlV}
73 \ncputicon[npos=2,nrot=:U]{umlV}
74 \ncputicon[npos=5,nrot=:U]{umlV}%
75 % fin ERREUR si nrot=4 ok pour 5!!!!
76 %
77 \ncSE{Class1}{Class2}
78 \naput[npos=1.5]{\ncSE npos=1.5\}}
79 \ncSE[offset=-1]{Class1}{Class2}
80 \ncputicon{umlAgreg}%
81 \ncputicon[npos=2,nrot=:U]{umlCompos}%
82 \nbput[npos=0.3]{0...*}
83 \naput[npos=1.8]{0..2}
84 \naput[npos=1.4]{ncSE,offset=-1}
85 %
86 \ncSHS[armA=1.5]{Class2}{Class4}\naput{ncSHS}
87 \ncSHS[armA=1.5]{Class2}{Class3}\nbput{ncSHS}
88 \ncputicon{umlHerit}%
89 \ncputicon[npos=3,nrot=:U]{umlV}%
90 %
91 \ncSHN[arm=.7]{Class3}{Class4}
92 \naput{ncSHN (3 vers 4)}
93 \ncputicon[npos=1.8,nrot=:U]{umlV}%
94 % \ncE[npos=0.4]{Class5}{Class4}\naput{ncE,npos=0.4}
95 \ncE{Class5}{Class4}\naput[npos=0.4]{ncE,npos=0.4}
96 \ncputicon{umlCompos}
97 %
98 % Essai de définition d'un style personnalisé
99 \newpsstyle{umlDependance}{%
100     linestyle=dashed,
101     arrows=->,
102     arrowscale=3,
103     arrowinset=0.6
104 }
105 \ncline[style=umlDependance,offset=-0.5]{Class3}{Class4}
106 \naput{ncline}
107 \ncputicon{umlV}%
108 \nbput[npos=0.15]{1...*}
109 %
110 % % % On peut coller n'importe quoi par rapport à un node :
111 % % % Essai pour mettre un template sur une classe : prévoir
112 % % % une option du style [umlTemplate=myString]
113 % % \nput*[labelsep=-0.8,offset=1.4]%
114 % % {0}{Class2}{\psframebox{%
115 % % [fillstyle=solid,fillcolor=white,linestyle=dashed]}%

```

```
116 % % {\LARGE\textrm{\textbf{\texttt{\`{}} T\`{}}}}
117 % %
118 % Lien de Class2 et Class4 vers l'acteur :
119 \ncline[linestyle=dashed]{Class2}{Actor1}
120 \nput{\ncline}
121 \ncputicon{umlAgreg}
122 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlAgreg}
123 \ncputicon[npos=1,nrot=:U]{umlCompos} % en fin
124 %
125 \nccurve[linestyle=dashed, angleA=75,offsetA=-1,angleB=-45]{Class4}{Actor1}
126 \ncputicon{umlHerit} % debut
127 \ncputicon[npos=0.7,nrot=:U]{umlHerit}
128 \ncputicon[npos=1,nrot=:U]{umlHerit}% en fin
129
130 % \end{document}
```

B Exemple de diagramme des cas d'utilisation



```

1  % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  %   \usepackage[T1]{fontenc}
3  %   \usepackage[applemac]{inputenc}
4  %   % \usepackage[latin1]{inputenc}
5  %   \usepackage{pst-uml}
6  % \begin{document}

7
8 \begin{center}
9   % \scalebox{0.5}{\%} Fonctionne également
10  \resizebox{0.9\linewidth}{!}{%
11    \begin{pspicture}(0,0.5)(15,13.5)\psgrid
12      \psset{framesep=0}
13      %
14      \psframe[linewidth=0.5pt, linestyle=dashed](3,14)(12,0.5)
15      \rput(7.5,1){\Large Système à développer}
16      %
17      \rput(1,12){\rnode{acCL}{\umla{Client}}}
18      \rput(1,6){\rnode{acSC}{\umla{Service\\Clientèle}}}
19      \rput(14,4){\rnode{acST}{\umla{Service\\Technique}}}
20      \rput(14,11.5){\rnode{acSU}{\umla{Superviseur}}}
21      %


```

```

22 %
23 \%umlPutCase{5,13}{VISU}{\\[0mm]Visualiser\\[0mm]}
24 \umlPutCase{5,13}{VISU}{Visualiser}
25 \umlPutCase{5,5}{SR}{Saisir\\Risques}
26 \umlPutCase{5,3}{SD}{Saisir\\Demandes}
27 \umlPutCase{5,8}{RD}{Routage\\demandes}
28 \umlPutCase{10,10}{ICB}{%
29     Identifier\\
30     contraintes\\
31     bloquantes}
32 \umlPutCase{10,3}{MR}{Modifie\\ Réseau }
33 \umlPutCase{5,11}{VAD}{Vérifier\\ acceptation\\demande }
34 \umlPutCase{10,5}{IR}{Indiquer\\risques }
35 \umlPutCase{10,13}{PM}{Préparer\\modif .}
36 %
37 \ncline{acCL}{VAD}
38 \ncline{acCL}{VISU}
39 \ncline{acSC}{SR}
40 \ncline{acSC}{SD}
41 \ncline{acSC}{RD}
42 \ncline{acSU}{ICB}
43 \ncline{acSU}{PM}
44 \ncline{acST}{IR}
45 \ncline{acST}{MR}
46 %
47 \ncline{RD}{ICB}\naput[nrot=:U]{\umlStereoType{uses}}
48 \ncputicon{umlHerit}
49 \ncline{IR}{SR}\nbput[nrot=:D,npos=0.65]{\umlStereoType{uses}}
50 \ncputicon{umlHerit}
51 \end{pspicture}
52 }%end resizeORscalebox
53 \end{center}
54
55
56 % \end{document}

```

C Exemple de diagramme de séquences



```

1  % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  %   \usepackage[T1]{fontenc}
3  %   \usepackage[applemac]{inputenc}
4  %   % \usepackage[latin1]{inputenc}
5  %   \usepackage{pst-uml}
6  % \begin{document}

7
8  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9  % Placement des objets
10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

11 \begin{center}
12 \resizebox{\linewidth}{!}{%
13 \begin{psmatrix}[colsep=0.2,rowsep=0.5]
14 %
15 %
16 % la ligne 1 contient le nom des objets
17 [name=client]\underline{:Client}{}%
18 & [name=reseau]\underline{:R\^eseau}{}%
19 & [name=demande]\underline{:Demande}{}%
20 & [name=route]\underline{:Route}{}%
21 & [name=arete]\underline{:Ar\^ete}{}%
22 & [name=noeud]\underline{:Noeud}{}%
23 & [name=fenetre]\underline{:Fen\^etre}{}%
24 \\ [+0.5cm] %
25 % ATTENTION les lignes vides telle que :
26 %   & & & & & \\
27 % sont inaccessible par (3,2)
28 %
29 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
30 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
31 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
32 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\ % 5
33 %
34 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
35 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
36 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
37 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[-0.5cm]
38 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[-0.5cm] % 10
39 %
40 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[-0.5cm]
41 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[-0.5cm]
42 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[+0.5cm]
43 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
44 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[+0.5cm] % 15
45 %
46 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
47 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\
48 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[-0.5cm]
49 {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\

```


```

50  {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\ % 20
51  %
52  {} & {} & {} & {} & {} & {} & {} \\[0cm] % 21 ([0cm] nécessaire : bug ?)
53  %
54  % Les noms pour les fins d'objets (invariant si nouvelles lignes)
55  [name=clientEnd]{}
56  & [name=reseauEnd]{}
57  & [name=demandeEnd]{}
58  & [name=routeEnd]{}
59  & [name=areteEnd]{}
60  & [name=noeudEnd]{}
61  & [name=fenetreEnd]{}
62  & \\[-0.5cm] % Saut de ligne sans vertic pour corrigé problème
63  %
64  % Le trait d'axe pour l'échelle des temps :
65  \ncline[linewidth=0.5pt,linestyle=solid,offset=-1.7,nodesep=0.0]%
66    {->}{client}{clientEnd}
67  \naput[npos=1]{\emph{t}}
68  %
69  % Les pointillés verticaux
70  \ncline[linestyle=dashed]{client}{clientEnd}
71  \ncline[linestyle=dashed]{reseau}{reseauEnd}
72  \ncline[linestyle=dashed]{demande}{demandeEnd}
73  \ncline[linestyle=dashed]{route}{routeEnd}
74  \ncline[linestyle=dashed]{arete}{areteEnd}
75  \ncline[linestyle=dashed]{noeud}{noeudEnd}
76  \ncline[linestyle=dashed]{fenetre}{fenetreEnd}
77  %
78  % Les connexions horisontales ave leur commentaires associés
79  \small\ttfamily% Fonctionne
80  \psset{labelsep=1.5mm}
81  \ncline{->}{2,1}{2,3}\naput*{listerDemandes()}
82  \ncline{->}{3,3}{3,1}\nbput*{demandes}
83  \ncline{->}{4,1}{4,2}\naput*{* visualiser(demande)}
84  \ncline{->}{5,2}{5,1}\nbput*{[déjàRouté(réseau) = false]}
85  \ncline{->}{6,2}{6,1}\nbput*{[acceptée(demande) = false]}
86  \ncline{->}{7,2}{7,4}\naput*{[acceptée(demande) = true] parcourir()}
87  \ncline{->}{8,4}{8,5}\naput*{lister()}
88  \ncline{->}{9,5}{9,6}\naput*{listerExtrémités()}
89  \ncline{->}{10,6}{10,5}
90  \ncline{->}{11,5}{11,4}
91  \ncline{->}{12,4}{12,2}
92  \ncline{->}{13,2}{13,1}
93  \ncline{->}{14,1}{14,7}\naput*{[acceptée(demande) = true] %
94                                afficher(demande)}
95  \ncline{->}{15,7}{15,1}\nbput*{dessinerSurTerminal()}
96  \ncline{->}{16,1}{16,7}\naput*{* zoomer(zone)}
97  \ncline{->}{17,7}{17,5}\nbput*{arêtesInZone}
98  \ncline{->}{18,5}{18,3}\nbput*{estConcernée(demande)}
99  \ncline{->}{19,3}{19,5}

```

```
100  \ncline{->}{20,5}{20,7}\naput*[arêtesConcernées}
101  \ncline{->}{21,7}{21,1}\nbput*[rafraichirEcran()]
102  % \ncEVW[armA=2]{->}{4,3}{10,3} % Est Vertical West
103  %
104  \end{psmatrix}
105 }%end resizeOrscalebox
106 \end{center}
107
108
109 % \end{document}
```

D Exemple de diagramme d'états



```

1  % \documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
2  %   \usepackage[T1]{fontenc}
3  %   \usepackage[applemac]{inputenc}
4  %   \usepackage[latin1]{inputenc}
5  %   \usepackage{pst-uml}
6  \%begin{document}

7
8  %%%%
9  % définition des objets
10 %%%%
11
12 \newcommand{\StateGlobal}{%
13   \umlState{état global de l'objet Graphe}{\umlelBox{13cm}{16cm}}%
14 }
15 \newcommand{\StateNrsa}{%
16   \umlState{non routé \\ sans arêtes}{\space}%
17 }
18 \newcommand{\StateNri}{%
19   \umlState{non routé \\ incomplet}{\space}%
20 }
  
```

```

21 \newcommand{\StateNRC}{%
22   \umlState{non routé \\ complet}{\space}%
23 }
24 \newcommand{\StateROU}{%
25   \umlState{routé \\ \mbox{} }{\space}%
26 }
27 \newcommand{\StateVisu}{%
28   \umlState{Visualisable \\ \mbox{} }{do/superviser()}%
29 }
30 \newcommand{\StateAnu}{%
31   \umlState{GrapheAnnulable}{%
32     \hspace*{2.25cm}
33     \rmfamily% car normalement un corps d'état est en ttfamily
34     \begin{psmatrix}[colsep=1,rowsep=1.5,mnode=r]
35       &[-1.4cm]
36     [name=StateInAnu] \umlStateIn &[-0.5cm]
37     [name=StateNRSA] \StateNRSA &[0cm]
38     [name=StateNRI] \StateNRI &[1cm]
39     [name=StateNRC] \StateNRC &[0.5cm]
40     [name=StateROU] \StateROU
41     & \umlPutStateOut{0,0}{StateOutAnu} &[-1.5cm]
42     {} % boite vide NECESSAIRE sur la dernière ligne si vide !
43   \end{psmatrix}%
44   \hspace*{1.5cm}
45   %
46   % Connection propre à chaque node
47   %
48   {\ttfamily\small
49   %
50   % \nput{75}{StateInAnu}{EntréeAnnulable}
51   % \nput{-75}{StateOutAnu}{SortieAnnulable}
52   %
53   \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRSA}{StateNRSA}%
54   \ncput*[npos=1.7]{ajouterSommet}
55   \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRSA}{StateNRSA}%
56   \ncput*[npos=1.7]{retirerSommet}
57   %
58   \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
59   \ncput*[npos=1.7]{ajouterArête}
60   \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
61   \ncput*[npos=1.7]{retirerArête}
62   \ncEXN[offsetA=-0.0,offsetB=-0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
63   \ncput*[npos=1.7]{ajouterSommet}
64   \ncWZN[offsetA=0.0,offsetB=0.5]{StateNRI}{StateNRI}%
65   \ncput*[npos=1.7]{retirerSommet}
66   %
67   \ncEXS[offsetA=0.25,offsetB=0.5]{StateNRC}{StateNRC}%
68   \ncput*[npos=1.7]{ajouterRoute}
69   \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateNRC}{StateNRC}%
70   \ncput*[npos=1.7]{retirerRoute}

```

```

71 %
72 \ncWXS[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5]{StateROU}{StateROU}%
73 \ncput*[npos=1.7]{réoptimiser}
74 %
75 % Connections INTERNODE interne au macro-état
76 %
77 \ncline{->}{StateInAnu}{StateNRSA}%
78     \naput[npos=0.3]{}
79 %
80 \ncline{->}{StateNRSA}{StateNRI}%
81     \naput[npos=0.3]{ajouterArête}%
82 %
83 \ncline{->}{StateNRI}{StateNRC}%
84     \% \naput[npos=0.3]{graphComplet}%
85     \naput{graphComplet}%
86 %
87 \ncline{->}{StateNRC}{StateROU}%
88     \ncput*[npos=0.3]{\umlStack{[ClientPrioritaireSatisfait] DemandeFin}}
89 %
90 \ncline{->}{StateROU}{StateOutAnu}%
91 %
92 }%
93 }%
94 }
95 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
96 % Placement des objets
97 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
98 \begin{center}
99 \begin{pspicture}(-5,-9.5)(9.5,8)\psgrid
100    \% \scalebox{0.5}{%} Fonctionne également
101    \% \resizebox{0.9\linewidth}{!}{%}
102 \resizebox{!}{13cm}{%
103     \begin{pspicture}(-5,-9.5)(9.5,8)\psgrid
104         %
105         \psset{%
106             lineararc=0.3,%
107             % arm=1.2,%
108             armA=1.2,%
109             armB=0.8,%
110             arrows=->,%
111             arrowscale=2,%
112             ncurv=2,% instead of 0.67
113         }%
114         \rput(2.4,-0.75){\rnode{StateGlobal}{\StateGlobal}}%
115         %
116         \umlPutStateIn{6,5}{StateIn}%
117         %
118         \rput(0,-1){\rnode{StateAnu}{\StateAnu}}%
119         %
120         \rput(6,-3){\rnode{StateVisu}{\StateVisu}}%

```

```

121 %
122 \rput(6,0){\rnode{StateOut}{\umlStateOut}}%
123 %
124 % LES CONNECTIONS INTERNODE
125 %
126 {\ttfamily\ttfamily\small
127 %
128 \ncEXN[offsetA=-0.25,offsetB=-0.5,armA=0.5]{StateVisu}{StateVisu}%
129   \ncput*[npos=1.7]{zoomer}
130 %
131 \ncSW[offsetB=-5]{->}{StateIn}{StateAnu}%
132   \naput[npos=1.3]{NewGraphAsked}
133 %
134 \ncEN{->}{StateOutAnu}{StateVisu}%
135   \nbput[npos=0.9]{/Sauvegarder}
136 \ncline{->}{StateVisu}{StateOut}%
137 %
138 \ncES[offsetA=3]{->}{StateAnu}{StateOut}%
139   \% \naput[npos=0.6]{Annuler}
140 % on ajoute un espace en début de chaque ligne " Annuler"..
141   \naput[npos=0.99]{\umlStack[umlAlign=l]%
142     {\text{\textbackslash Annuler}\textbackslash\textbackslash /DemanderConfirmation}}}
143 }
144 \end{pspicture}%
145 }%end resizeORscalebox
146 \end{center}
147
148
149 % \end{document}

```

E Listing du package `pst-uml.sty`

```

1  %%
2  %% This is file 'pst-uml.sty',
3  %%
4  %% IMPORTANT NOTICE:
5  %%
6  %% Package 'pst-uml.sty'
7  %%
8  %% Maurice Diamantini <diam@ensta.fr>
9  %%
10 %% May 07, 2003
11 %%
12 %% This program can be redistributed and/or modified under the terms
13 %% of the LaTeX Project Public License Distributed from CTAN archives
14 %% in directory macros/latex/base/lppl.txt.
15 %%
16 %% DESCRIPTION:
17 %%   'pst-uml' is a PSTricks package to draw UML diagrams
18 %%
19 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
20 % Fichier pst-uml.sty $Id: pst-uml.sty,v 1.23 1998/08/24 07:10:32 diam Exp $
21 %
22 % Ce fichier fournit des macro pstricks pour faciliter la création
23 % de diagrammes UML :
24 %
25 % Inspir\'e des exemples de Denis GIROU
26 %
27 % mise 'a jour par diam@ensta.fr :
28 % 22/02/98 : création
29 % 15/03/98 : utilisation des cl\'e pour les option de \umlClass
30
31 \def\filename{pst-uml}
32 \def\fileBut{Quelques macros pstricks pour diagrammes UML}
33 \def\fileversion{0.8}
34 \def\filedate{1998/04/15}
35 \def\fileMailAutor{diam@ensta.fr}
36 %
37 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
38 \ProvidesPackage{filename}%
39   [\filedate\space v\fileversion\space-\space\fileMailAutor]
40 \typeout{\space\space\space But\space:\space\fileBut.}
41 %
42 % Chargement de pstricks puis de graphicx
43 %   \usepackage{pst-all}
44 % pstcol charge color dans le bon ordre, nécessite un fichier color.cfg
45 \RequirePackage{pstcol}      % Require a color.cfg file defined
46 %   \RequirePackage{pst-grad}
47 %   \RequirePackage{pst-plot}
48 %   \RequirePackage{pst-coil}
49 %   \RequirePackage{pst-text}
50 %   \RequirePackage{pst-char}
51 \RequirePackage{pst-node}
52 %   \RequirePackage{pst-3d}
53 %   \RequirePackage{pst-eps}
54 %   \RequirePackage{pst-fill}
55 \RequirePackage{pst-tree}
56 \RequirePackage{multido}
57
58 \RequirePackage{calc}
59 \RequirePackage{ifthen}
60

```

```

61 \RequirePackage[dvips]{graphicx} % a charger APRES pstricks
62
63
64 % DPC interface to the 'keyval' package (until keyval based version
65 % of PSTricks)
66 \IfFileExists{pst-key.tex}{%
67     % \RequirePackage[pst-key]{pst-key.sty} "pst-key.sty" does not exist as latex style
68     \input{pst-key.tex}%
69 }{%
70     \PackageWarning{pst-uml}{*** You should install package "pst-key" ***}%
71     % \input{needed/pst-key.tex}%
72     \input{pst-key.tex}%
73 }
74
75
76 %%%%%%
77 % Définition de quelques couleur par défaut utilisées pour UML
78 %%%%%%
79 \definecolor{uml_greyLight} {rgb}{0.9,0.9,0.9}
80 \definecolor{uml_grey80}    {rgb}{0.8,0.8,0.8}
81
82 %%%%%%
83 % Quelques variable ou boite temporaires :
84 %%%%%%
85
86 % compteur (i.e. entiers) pour les calculs temporaires
87 \newcounter{umlint@a}
88 \newcounter{umlint@b}
89 \newcounter{umlint@c}
90 \newcounter{umlint@d}
91 % longueurs pour les calculs temporaires
92 \newlength{\umldim@a}
93 \newlength{\umldim@b}
94 \newlength{\umldim@c}
95 \newlength{\umldim@d}
96 \newlength{\umldim@D}% Depth
97 \newlength{\umldim@H}% Height
98 \newlength{\umldim@W}% Width
99 % boite temporaire de memoristion des parametres
100 \newsavebox{\umlbox@a}
101 \newsavebox{\umlbox@b}
102 \newsavebox{\umlbox@c}
103 \newsavebox{\umlbox@d}
104 \newsavebox{\umlbox@out}
105 % boolean temporaires
106 \newboolean{umlbool@a}
107 \newboolean{umlbool@b}
108 \newboolean{umlbool@c}
109 \newboolean{umlbool@d}
110
111 %%%%%%
112 % Affectation des valeurs par defaut standard de pstricks :
113 %%%%%%
114
115 \setkeys{psset}{%
116     % labelsep=0.5mm, % au lieu de +/- 2mm
117     labelsep=1mm, % au lieu de +/- 2mm
118     subgriddiv=1, % pour une grille de 1cm en pointilles
119     griddots=10,
120     gridlabels=6pt,
121     arrowscale=2,
122 }
123 \SpecialCoor

```

```

124 %
125 %%%%%%
126 % Definition des parametres par defaut (nouvelles longueurs, ...)
127 %%%%%%
128 %
129 % % For debug : ShowPosition
130 %
131 % % usage :
132 % % \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}
133 %
134 % \newboolean{umlDebug}\setboolean{umlDebug}{false}
135
136 % Un entier pour Degoguer
137 % ATTENTION : si pb de portee de variable (si besoin compteur global) :
138 %             passer par \edef
139 %
140 \newcounter{umlDebug}
141 \define@key{psset}{umlDebug}{%
142   \setcounter{umlDebug}{#1}%
143   %
144   % \setcounter{umlint@a}{#1}
145   % \setcounter{umlDebug}{\the\umlint@a}%
146   %
147   % \pst@cntg=#1\relax%
148   % \edef\psk@Integer{\the\pst@cntg}%
149 }
150
151
152 % Alignement du texte dans la boite umlstack (l, c, r)
153 \newcommand{\umlstr@Align}{}
154 \define@key{psset}{umlAlign}{\renewcommand{\umlstr@Align}{#1}}
155
156 % Positionnement vertical de la boite umlstack (t, b, c)
157 \newcommand{\umlstr@Pos}{}
158 \define@key{psset}{umlPos}{\renewcommand{\umlstr@Pos}{#1}}
159
160 % Distance de separation du texte a la boite umlstack
161 % Influe sur colsep pour l'espace horizontal et sur des strut pour
162 % l'espace vertical
163 \newlength\umldim@StackSep
164 \define@key{psset}{umlStackSep}{\pssetlength\umldim@StackSep{#1}}
165
166 % cooefficient de modif de l'interligne de umlstack
167 \newcommand{\umlreal@StackLinesStretch}{}
168 \define@key{psset}{umlStackLinesStretch}{%
169   \renewcommand{\umlreal@StackLinesStretch}{#1}}
170
171 % Largeur de la boite "umlStack"
172 \newlength\umldim@StackWidth
173 \define@key{psset}{umlStackWidth}{\pssetlength\umldim@StackWidth{#1}}
174
175 % Largeur de la boite "classe"
176 \newlength\umldim@ClassWidth
177 \define@key{psset}{umlClassWidth}{\pssetlength\umldim@ClassWidth{#1}}
178
179 % distance entre deux \hline dans la boite "classe"
180 \newlength\umldim@umlDoubleRuleSep
181 \define@key{psset}{umlDoubleRuleSep}{\pssetlength\umldim@umlDoubleRuleSep{#1}}
182
183 % Chaine "Template"
184 % umlParameter
185 \newcommand{\umlstr@umlParameter}{}
186 \define@key{psset}{umlParameter}{\renewcommand{\umlstr@umlParameter}{#1}}

```

```

187
188
189 % % un parametre boolean
190 % \newif\ifuml@Shadow
191 % \define@key{psset}{umlShadow}[true]{\@nameuse{uml@Shadow#1}}
192 % un parametre boolean
193 \newboolean{umlbool@Shadow}
194 \define@key{psset}{umlShadow}[true]{\setboolean{umlbool@Shadow}{#1}}
195
196
197 % Epaisseur de ligne pour le dessin d'un acteur
198 \newlength\umldim@ActorLineWidth
199 \define@key{psset}{umlActorLineWidth}{\pssetlength\umldim@ActorLineWidth{#1}}
200
201 % Nom d'un objet (umlState, ...) N'EST PAS UTILISE !
202 \newcommand{\umlname@umlTitle}={}
203 \define@key{psset}{umlTitle}{\renewcommand{\umlname@umlTitle}{#1}}
204
205 % Affectation des valeurs par defaut sprecifique a pst-uml:
206 \setkeys{psset}{%
207   umlClassWidth=0,
208   umlShadow=true,
209   umlActorLineWidth=0.6mm,
210   umlParameter=,
211   umlTitle=,
212   umlDoubleRuleSep=2mm,
213   umlStackLinesStretch=0.85,
214   umlStackSep=0,
215   umlStackWidth=0,
216   umlAlign=c,
217   umlPos=c,
218 }
219 %%%%%%
220 % Quelques commandes utilitaires generales :
221 %%%%%%
222
223 % pour passer plusieurs lignes (par \\) dans un parametre simple
224 %
225 % La difficulté était de gérer l'option "StackSep" pour le
226 % haut et le bas du texte.
227 % ATTENTION il faut s'assurer que cette commande fonctionne même
228 % si le texte passé en parametre commence ou finit par \hline !
229 %
230 %
231 \newcommand{\umlStack}[2][]{\%
232   \setkeys{psset}{#1}%
233   \setlength{\tabcolsep}{\umldim@StackSep}%
234   \renewcommand{\arraystretch}{\umlreal@StackLinesStretch}%
235   \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@StackWidth=0pt}}{%
236     % dimensionnement automatique
237     \begin{tabular}[\umlstr@Pos]{\umlstr@Align}%
238   }{%
239     % dimensionnement fixe
240     \begin{tabular*}{\umldim@StackWidth}[\umlstr@Pos]{\umlstr@Align}%
241   }%
242   \begin{tabular}[\umlstr@Pos]{\umlstr@Align}%
243     \setlength{\umldim@a}{1.5ex+\umldim@StackSep}%
244     \rule{0pt}{\umldim@a}%
245     \\\[-2.5ex]%
246     #2%
247     \\\[-2.5ex]%
248     \setlength{\umldim@a}{-\umldim@StackSep}%
249     \rule[-\umldim@StackSep]{0pt}{0pt}%

```

```

250 % \end{tabular}%
251 \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@StackWidth=0pt}}{%
252     % dimensionnement automatique
253     \end{tabular}%
254 }{%
255     % dimensionnement fixe
256     \end{tabular*}%
257 }% endif
258 }

259 % FONCTIONNE MAIS LE PREMIER \rule gene si #2 commence par \hline
260 % \newcommand{\umlStack}[2][]{\%
261 %     \setkeys{psset}{#1}%
262 %     \setlength{\tabcolsep}{\umldim@StackSep}%
263 %     \renewcommand{\arraystretch}{\umlreal@StackLinesStretch}%
264 %     \begin{tabular}{\umlstr@Align}%
265         \setlength{\umldim@a}{1.5ex+\umldim@StackSep}%
266         \rule{0pt}{\umldim@a}%
267         #2%
268         \setlength{\umldim@a}{-\umldim@StackSep}%
269         \rule[-\umldim@StackSep]{0pt}{0pt}%
270     \end{tabular}%
271 }%
272 %

273 % Pour creer une boite vide width, height
274 % Exemple \umlEmptyBox{7cm}{10cm}
275 \newcommand{\umlEmptyBox}[2]{%
276     \rule[#1]{0cm}%
277     \rule[0cm]{#2}%
278 }
279 %

280 % permet d'afficher <<MonStereoType>> sans serif.
281 \newcommand{\umlStereoType}[1]{%
282     {\footnotesize\ensuremath{\llbracket \textit{#1} \rrbracket}}\textsf{\footnotesize\#1}\{\footnotesize\ensuremath{\gg}\}%
283 }
284 %

285 % permet d'afficher un triangle plein vers la droite.
286 % Pas d'option pour l'instant
287 \newcommand{\umlTriRight}[1][]{\%
288     \setkeys{psset}{#1}%
289     \space
290     \begin{pspicture}(0,0)(1.1ex,1.1ex)%
291         \pstriangle[linewidth=0,fillstyle=solid,fillcolor=black,gangle=-90]%
292             (0.55ex,0.55ex)(1.1ex,1.1ex)%
293     \end{pspicture}%
294     \space
295 }
296 %

297 % permet d'afficher un triangle plein vers la gauche.
298 % Pas d'option pour l'instant
299 \newcommand{\umlTriLeft}[1][]{\%
300     \setkeys{psset}{#1}%
301     \space
302     \begin{pspicture}(0,0)(1.1ex,1.1ex)%
303         \pstriangle[linewidth=0,fillstyle=solid,fillcolor=black,gangle=90]%
304             (0.55ex,0.55ex)(1.1ex,1.1ex)%
305     \end{pspicture}%
306     \space
307 }
308 %

309 % For drawing a grid of 1cm in pointed line
310 % but \showgrid could be already define by another package
311 % PLANTE SI \showgrid EST REDEFINIE DANS fvrbeext.sty
312 % \providecommand{\showgrid}{%

```

```

313  %     \psset{subgriddiv=1,griddots=10,gridlabels=6pt,}
314  %     \psgrid
315  %
316
317  %%%%%%
318  % La macro principale pour dessiner une classe :
319  %%%%%%
320
321  % Le corps de la commande est entre {{ }} pour assurer des changements
322  % LOCAUX des valeurs de parametres (tels que \psset{...})
323  \newcommand{\umlClass}[3][]{%
324      \setkeys{\psset}{#1}%
325          Reading keyOptions
326      \setlength{\doublerulesep}{\umldim@umlDoubleRuleSep}%
327      \def\next{\#2}%
328      \ifx\next\empty%
329          % Title IS EMPTY (JAMAIS UTILISE ! : A VIRER ??)
330          \sbox{\umlbox@out}{\texttt{\{umlStack[umlStackSep=1ex]\#3\}}}%
331      \else%
332          % Title is NOT EMPTY
333          \def\next{\#3}%
334          \ifx\next\empty%
335              % Body IS EMPTY
336              \sbox{\umlbox@out}{\textbf{\{umlStack[umlStackSep=1ex]\#2\}}}%
337          \else%
338              % Body is NOT EMPTY
339              \sbox{\umlbox@out}{\ttfamily%
340                  \begin{tabular}{l}%
341                      \hfil\normalfont\textbf{\%}
342                      \setlength{\tabcolsep}{0pt}
343                      \begin{tabular}{c}%
344                          \#2
345                          \end{tabular}%
346                      \\\hline%
347                      \#3%
348                  \end{tabular}%
349              }%
350          \fi%
351      \fi%
352      % Output box is now define
353      %
354      % On dessine la boite finale :
355      \ifthenelse{\boolean{umlbool@Shadow}}{%
356          \psshadowbox[fillstyle=solid,framesep=0,fillcolor=uml_grey80]{%
357              \usebox{\umlbox@out}}%
358      }{%
359          \setlength{\fboxsep}{0pt}\fbox{\usebox{\umlbox@out}}%
360      }%
361      %
362      % On superpose éventuellement le template (rectangle pointillé)
363      %
364      \settowidth{\umldim@a}{\umlstr@umlParameter}%
365      \ifthenelse{\lengthtest{\umldim@a=0pt}}{%
366      }{%
367          \settoheight{\umldim@H}{\usebox{\umlbox@out}}% Height
368          \setlength{\umldim@a}{1.5ex}% dx
369          \setlength{\umldim@b}{\umldim@H - 0.3ex}% Height - dy
370          %
371          \rput[br]{\umldim@a,\umldim@b}{%
372              \psframebox[fillstyle=solid,fillcolor=white,linestyle=dashed]{%
373                  \Large\textbf{\{umlstr@umlParameter\}}%
374              }%
375          }%
376      }%
377

```

```

376   %
377 }
378
379
380 %%%%%%
381 % Memorisation d'une classe dans une boite
382 %%%%%%
383
384 % Surcourche à la commande de dessin de classe :
385 % CECI FONCTIONNE MAL (la boite cree s'appel "#")
386 % Je n'ai pas reussi en jonglant aves les \csname et autre \nameuse
387 \newcommand{\umlSaveClass}[3] []{%
388   \newsavebox{\#2}%
389   \savebox{\#2}{%
390     \umlClass[\#1]{\#2}{\#3}%
391   }%
392 }
393 % Pas de \umlUseClass car sera egalement utilisee pour les acteurs, ...
394 \newcommand{\umlUseBox}[1]{\usebox{\#1}}
395
396
397 % % Surcourche à la commande de dessin de classe :
398 % %
399 % % CECI FONCTIONNE PAS :
400 % %   \newsavebox{\csname#2\endcsname} PLANTE :
401 % % idem avec :
402 % %   \expandafter\newsavebox{\csname#2\endcsname}
403 % % ! LaTeX Error: Command \csnameClasse 1 bis\endcsname already defined.
404 % %
405 % \newcommand{\umlSaveClass}[3] []{%
406   \typeout{*****avant newsavebox }%
407   \expandafter\newsavebox{\csname#2\endcsname}%
408   \typeout{*****apres newsavebox }%
409   \savebox{\csname#2\endcsname}{%
410     \typeout{*****apres savebox }%
411     \umlClass[\#1]{\#2}{\#3}%
412   }%
413 }
414 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilisee pour les acteurs, ...
415 % \newcommand{\umlUseBox}[1]{%
416 %   \typeout{*****avant use box }%
417 %   \usebox{\csname#1\endcsname}%
418 % }
419
420
421 % % Surcourche à la commande de dessin de classe :
422 % % CECICOMPILE MAIS FONCTIONNE PAS
423 % % affiche "Classe 1bisClasse 1bis" (nom double) sous la classe
424 % \newcommand{\umlSaveClass}[3] []{%
425   \newsavebox{\nameuse{\#2}}%
426   \savebox{\nameuse{\#2}}{%
427     \umlClass[\#1]{\#2}{\#3}%
428   }%
429 }
430 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilisee pour les acteurs, ...
431 % \newcommand{\umlUseBox}[1]{%
432 %   \usebox{\nameuse{\#1}}%
433 % }
434
435 % % Surcourche à la commande de dessin de classe :
436 % % CECI FONCTIONNE PAS :
437 % % ! Illegal parameter number in definition of \tempa.
438 % % Je n'ai pas reussi en jonglant aves les \csname et autre \nameuse

```

```

439 % \newcommand{\umlSaveClass}[3] [] {%
440 %   \cnamedef{boxname}{#2}
441 %   \newsavebox{\expandafter\boxname}%
442 %   \savebox{\expandafter\boxname}{%
443 %     \umlClass[#1]{#2}{#3}%
444 %   }%
445 % }
446 % % Pas de \umlUseClass car sera aussi utilisée pour les acteurs, ...
447 % \newcommand{\umlUseBox}[1]{%
448 %   \cnamedef{boxname}{#1}
449 %   \usebox{\expandafter\boxname}%
450 % }
451 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
452 % Memorisation d'une classe dans une commande
453 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
454
455 % A faire (utiliser gdef par exemple ?)
456 % s'assurer que la commande cree est GLOCALE !!
457
458
459 % \newcommand{\umlDefClass}[3] [] {%
460 %   \cifundefined{\csname#2\endcsname}{%
461 %     % NOT DEFINE
462 %     \typeout{^^Jcommande NON definie : "#2"^^J}%
463 %     \newcommand{\csname#2\endcsname}{%
464 %       \umlClass[#1]{#2}{#3}
465 %     }%
466 %   }%
467 %   % IS DEFINE
468 %   \typeout{^^Jcommande DEJA definie : "#2"^^J}%
469 %   \renewcommand{\csname#2\endcsname}{%
470 %     \umlClass[#1]{#2}{#3}
471 %   }%
472 % }
473 % }
474 % %
475 % % Pas de \umlRunClass car sera aussi utilisée pour les acteurs, ...
476 % \newcommand{\umlRun}[1]{\@usename{#1}}
477
478 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
479 % La macro pour dessiner un acteur :
480 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
481
482 \newcommand{\umlActor}[2] [] {%
483   \psset{unit=0.8,arrows=-}%
484   \setkeys{psset}{#1}%
485   \begin{tabular}[t]{c}%
486     \begin{pspicture}(-0.5,0)(0.5,1.9)%
487       \psset{linewidth=\umldim@ActorLineWidth}%
488       \pscircle(0,1.6){0.3\psyunit}          la tete
489       \psline(0cm,.65)(0cm,1.3)%      le tronc
490       \psline(-0.25,0cm)(0cm,0.65)%  jambe gauche
491       \psline(0.25,0cm)(0cm,0.65)%  jambe droite
492       \psline(-0.5,1)(0.5,1)%        les bras
493     \end{pspicture}%
494   \end{tabular}%
495   \begin{pspicture}(0,0)%
496     \setlength{\tabcolsep}{0pt}%
497     \begin{tabular}[t]{c}%
498       #2%
499       \end{tabular}%
500     \end{pspicture}%
501   \end{tabular}%

```

```

502  }%
503
504
505 %%%%%%
506 % La macro pour dessiner les useCase :
507 %%%%%%
508
509 % \umlCase[keyOptions]{Title}{Body} : #2 = Title
510 % Option : idem que psovalbox
511 % Remarque : utiliser ovalnode et non pas rnode pour les placements
512 %
513 % BUG : \psovalbox creer une boite RECTANGULAIRE dans la quelle il y a
514 % un oval => difficile de separer la CREATION du dessin et le PLACEMENT
515 % de celui-ci avec la creation d'un node CONCLUSION : inutilise !
516 % (Utiliser plutot la commande suivante \umlPutCase)
517 %
518 \newcommand{\umlCase}[2] []{%
519   \setkeys{psset}{#1}%           Reading keyOptions
520   \sbox{\umlbox@out}{\umlStack{#2}}%
521   \psovalbox{\usebox{\umlbox@out}}
522 }%
523
524 % Pour placer directement dans un ovalnode
525 % UTILISATION :
526 % \umlPutCase[keyOptions{10,2}{C6}{Identifier}\contraintes bloquantes]%
527 %
528 \newcommand{\umlPutCase}[4] []{%
529   \setkeys{psset}{#1}%           Reading keyOptions
530   \rput(#2){\ovalnode[framesep=0]{#3}{\umlStack{#4}}}%
531 }%
532
533 %%%%%%
534 % La macro pour dessiner les etats :
535 %%%%%%
536
537 % \umlState[keyOptions]{Title}{Body} : #2 = Title ; #3 = Body
538 %
539 \newcommand{\umlState}[3] []{%
540   \setkeys{psset}{#1}%           Reading keyOptions
541   % \typeout{***** DEBUT umlState : Titre=:#2:, Body=:#3:]%
542   \def\next{#2}%
543   \ifx\next\empty
544     % \typeout{**Title IS EMPTY : #2}
545     \sbox{\umlbox@out}{\texttt{\umlStack[umlStackSep=.35em]{#3}}}%
546   \else
547     % \typeout{**Title is NOT EMPTY : #2}%
548     \def\next{#3}%
549     \ifx\next\empty
550       % \typeout{**Body IS EMPTY : #3}%
551       \sbox{\umlbox@out}{\textbf{\umlStack[umlStackSep=.35em]{#2}}}%
552     \else
553       % \typeout{**Body is NOT EMPTY : #3}%
554       \sbox{\umlbox@out}{\umlStack{%
555         \textbf{%
556           \umlStack[umlStackSep=.35em]{#2}%
557         }\\
558         \hline%
559         \texttt{%
560           \umlStack[umlStackSep=.35em,umlAlign=1]{#3}%
561         }%\\%
562       }%}
563     \fi
564   \fi

```

```

565   \psframebox[framesep=0,cornersize=absolute,linearc=0.2]%
566     {\usebox{\umlbox@out}}%
567 }
568
569
570 \newcommand{\umlStateIn}[1][]{\{%
571   \setkeys{psset}{#1}%
572   \begin{pspicture}[](-0.25,-0.25)(0.25,0.25)
573     \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
574   \end{pspicture}%
575 }
576
577 \newcommand{\umlStateOut}[1][]{\{%
578   \setkeys{psset}{#1}%
579   \begin{pspicture}[](-0.40,-0.40)(0.40,0.40)
580     \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
581     \pscircle[fillstyle=none,linewidth=0.06]{0.40}%
582   \end{pspicture}%
583 }
584
585 % Pour placer directement dans un cnode
586 % UTILISATION :
587 % \umlPutStateIn[keyOptions]{10,2}{stateInA}%
588 %
589 \newcommand{\umlPutStateIn}[3][]{\{%
590   \setkeys{psset}{#1}%
591   \rput(#2){\cnode[linestyle=none]{0.25}{#3}%
592     \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
593   }%
594 }
595
596 \newcommand{\umlPutStateOut}[3][]{\{%
597   \setkeys{psset}{#1}%
598   \rput(#2){\cnode[linestyle=none]{0.40}{#3}%
599     \pscircle[fillstyle=solid,fillcolor=black]{0.25}%
600     \pscircle[fillstyle=none,linewidth=0.06]{0.40}%
601   }%
602 }
603
604 % A FAIRE : pour le pseudo-état 'History'
605 % \newcommand{\umlStateH}[1][]{\{%
606 %   \setkeys{psset}{#1}%
607 %   \begin{pspicture}[](-0.25,-0.25)(0.25,0.25)
608 %
609 %%%%
610 % La macro pour dessiner les notes :
611 %%%%
612
613 % \umlNote[keyOptions]{Body} :
614 %
615 \newcommand{\umlNote}[2][]{\{%
616   \setkeys{psset}{umlAlign=l}%
617   \setkeys{psset}{#1}%
618   \begin{pspicture}[](-0.25,-0.25)(0.25,0.25)
619     \sbox{\umlbox@a}{\texttt{\umlStack[\umlStackSep=1.5ex]{#2}}}%
620     \settowidth{\umldim@W}{\usebox{\umlbox@a}}% Width
621     \settoheight{\umldim@H}{\usebox{\umlbox@a}}% Height
622     \settodepth{\umldim@D}{\usebox{\umlbox@a}}% Depth
623     \setlength{\umldim@a}{\umldim@W - 2.0ex}% Width - coin
624     \setlength{\umldim@b}{\umldim@H - 2.0ex}% Height - coin
625     \setlength{\umldim@c}{\umldim@H + \umldim@D}% hauteur totale
626     \psframe(0,-\umldim@D)(\umldim@W,\umldim@H)%
627     \psframe[linecolor=white](\umldim@a,\umldim@b)(\umldim@W,\umldim@H)%

```

```

628 % On décale le triangle vers l'intérieur pour qu'il ne déborde pas :
629 \setlength{\umldim@W}{\umldim@W-1.0\pslinewidth}%
630 \setlength{\umldim@H}{\umldim@H-1.0\pslinewidth}%
631 % \setlength{\umldim@D}{\umldim@D-1.0\pslinewidth}%
632 \pspolygon(\umldim@W,\umldim@b)%
633     (\umldim@a,\umldim@H)%
634     (\umldim@a,\umldim@b)%
635     (\umldim@W,\umldim@b)%
636 \usebox{\umlbox@a}%
637 }%
638 %%%%%%
639 % Commandes de placement relatif de type "LOGO"
640 %%%%%%
641 %
642 %
643 % A partir d'une version TEX de Denis GIROU
644 % Inspired by an idea of Sebastian Rahtz <s.rahtz@elsevier.co.uk>
645 % (LGC, example 4-10-10)
646 %%%%%%
647 %
648 % For debug : ShowPosition
649 %
650 % usage :
651 % \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
652 %
653 \newboolean{umlDebug}\setboolean{umlDebug}{false}
654 \newcommand{\ShowPosition}[1][]{%
655     \typeout{%
656         ***** umlCpt@Direction=\the\value{umlCpt@Direction} - %
657         X=\the\X\space - Y=\the\Y^J%
658         \space\space\space\space#1^J%
659     }%
660 }%
661 %
662 %
663 % Direction (non utilisée pour l'instant) codé en nombre de quart de cercle
664 % (i x 90) => 0 right, 1 up, 2 left, 3 down
665 %
666 \newcounter{umlCpt@Direction}\setcounter{umlCpt@Direction}{-1}
667 %
668 % New length for recording current position :
669 \newlength{\umldim@PosX}\setlength{\umldim@PosX}{0pt}
670 \newlength{\umldim@PosY}\setlength{\umldim@PosY}{0pt}
671 % ALIAS for user ?
672 \newlength{\X}\setlength{\X}{\umldim@PosX}
673 \newlength{\Y}\setlength{\Y}{\umldim@PosY}
674 %
675 % Reset position
676 \newcommand{\ResetXY}{%
677     \pssetlength{\umldim@PosX}{0}%
678     \pssetlength{\umldim@PosY}{0}%
679     \pssetlength{\X}{0}%
680     \pssetlength{\Y}{0}%
681     \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}%
682 }
683 \ResetXY
684 % % For Getting X or Y position by the user.
685 % \newcommand{\X}{\the\umldim@PosX}
686 % \newcommand{\Y}{\the\umldim@PosY}
687 %
688 % Set position
689 \newcommand{\SetX}[1]{%
690     \pssetlength{\umldim@PosX}{#1}%

```

```

691   \pssetlength{\X}{#1}%
692   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}
693 }
694 \newcommand{\SetY}[1]{%
695   \pssetlength{\umldim@PosY}{#1}%
696   \pssetlength{\Y}{#1}%
697   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}
698 }
699 % IMPORTANT : essayer d'utiliser les nodes ou autre
700 % coordonnees speciales de pstricks pour \SetXY :
701 % Utilisation de \pst@getcoor et \pssetxlength
702 \newcommand{\SetXY}[1]{%
703   \pssetxlength{\umldim@PosX}{#1}%
704   \pssetylength{\umldim@PosY}{#1}%
705   \pssetxlength{\X}{#1}%
706   \pssetylength{\Y}{#1}%
707   \ifthenelse{\value{umlDebug} > 0}{\ShowPosition}{}
708 }
709 %
710 \newcommand{\incrX}[1]{%
711   % record the direction for later (NOT DONE)
712   % \setcounter{umlCpt@Direction}{0} % if #1 is positive
713   % \setcounter{umlCpt@Direction}{3} % if #1 is negative
714   % increment X position
715   \psaddtolength{\umldim@PosX}{#1}
716   \psaddtolength{\X}{#1}
717 }
718 \newcommand{\incrY}[1]{%
719   % record the direction for later (NOT DONE)
720   % \setcounter{umlCpt@Direction}{1} % if #1 is positive
721   % \setcounter{umlCpt@Direction}{4} % if #1 is negative
722   % increment Y position
723   \psaddtolength{\umldim@PosY}{#1}
724   \psaddtolength{\Y}{#1}
725 }
726 % For moving Est, West, North or Sud
727 \newcommand{\moveE}[1]{\incrX{#1}}
728 \newcommand{\moveW}[1]{\incrX{-#1}}
729 \newcommand{\moveN}[1]{\incrY{#1}}
730 \newcommand{\moveS}[1]{\incrY{-#1}}
731 %
732 % % % \newcommand{\Right}[1]{%
733 % % %   % record the direction for later
734 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{0}
735 % % %   % increment X position
736 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosX}{#1}
737 % % %
738 % % % } \newcommand{\Up}[1]{%
739 % % %   % record the direction for later
740 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{1}
741 % % %   % increment Y position
742 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosY}{#1}
743 % % %
744 % % % } %
745 % % %
746 % % % \newcommand{\Left}[1]{%
747 % % %   % record the direction for later
748 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{2}
749 % % %   % decrement X position
750 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosX}{-#1}
751 % % %
752 % % %
753 % % % \newcommand{\Down}[1]{%

```

```

754 % % %   % record the direction for later
755 % % %   \setcounter{umlCpt@Direction}{3}
756 % % %   % decrement Y position
757 % % %   \psaddtolength{\umldim@PosY}{-#1}
758 % % %
759
760 % % Put an object at current coordinates
761 \%newcommand{\rputXY}[2][]{%
762 %   \setkeys{psset}{#1}%
763 %   \rput(\umldim@PosX,\umldim@PosY){#2}
764 %}
765 %
766 % Put an object at current coordinates
767 \%newcommand{\rputXY}[2][]{%
768 %   \setkeys{psset}{#1}%
769 %   \rput(\umldim@PosX,\umldim@PosY){#2}%
770 }
771
772
773
774 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
775 % Définition des "fleches" de UML (sous forme de labels)
776 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
777
778 \%newcommand{\ncputicon}[2][]{%
779 %   \setkeys{psset}{npos=0,nrot=:D}% defaut : au debut et vers la gauche
780 %   \setkeys{psset}{#1}%
781 %   \@ifundefined{umlicon@#2}%
782 %     {\typeout{^^JERREUR : FLECHE NON definie "#2"^^J}}%
783 %     {}%
784 %       FLECHE BIEN definie
785 %   \ncput{\@nameuse{umlicon@#2}}
786 %}
787 % Definition des fleches de base (vers la droite)
788 % Utiliser nrot=:U pour une orientation vers la droite (Up)
789 % Utiliser nrot=:D pour une orientation vers la gauche (Down)
790 \%newcommand{\umlicon@umlV}{%
791 %   \psline(-0.4,0.2)(0,0)(-0.4,-0.2)
792 }
793 \%newcommand{\umlicon@umlHerit}{%
794 %   \pstriangle[gangle=-90,
795 %               linestyle=solid,
796 %               fillstyle=solid,
797 %               fillcolor=white,
798 %               ](-0.6,0)(0.4,0.6)% (centre)(Width,Length)
799 }
800 \%newcommand{\umlicon@umlAgreg}{%
801 %   \psdiamond*[linestyle=solid,
802 %               fillstyle=solid,
803 %               fillcolor=white,
804 %               ](-0.25,0)(-0.25,0.15)
805 }
806 \%newcommand{\umlicon@umlCompos}{%
807 %   \psdiamond*[linestyle=solid,
808 %               fillstyle=solid,
809 %               fillcolor=black,
810 %               ](-0.25,0)(-0.25,0.15)
811 }
812 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
813 % Nouvelles définition pour les interconnexions
814 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
815
816 % Ces connecteurs sont une surcouche aux différents connecteurs

```

```

817 % proposés par pstricks.
818 % Leur but est de simplifier le tracé des liens en se restreignant aux
819 % directions horizontales et verticales.
820 %
821 % Le principe est d'indiquer dans le nom même de la commande le nombre
822 % de segments à tracer et leur direction :
823 % - E, W, N, S pour Est, West, North, Sud
824 % - H, V pour Horizontal; Vertical
825 % - D pour diagonal
826 % - X pour indifférent
827
828 % Un seul segments
829 % Effet de bord : en fait, un deuxième segment est dessiné. Mais celui
830 % n'apparaît généralement pas car il longe la frontière de boîte
831 \newpsobject{ncE}{ncangle}{angleA=0,angleB=180,armB=0,npos=0.5,nodesepB=-0.5pt}
832 % \newpsobject{ncE}{ncangle}{angleA=0,angleB=180,armB=0,npos=0.5}
833 \newpsobject{ncW}{ncangle}{angleA=180,angleB=0,armB=0,npos=0.5}
834 \newpsobject{ncN}{ncangle}{angleA=90,angleB=-90,armB=0,npos=0.5}
835 \newpsobject{ncS}{ncangle}{angleA=-90,angleB=90,armB=0,npos=0.5}
836
837 % Deux segments
838 \newpsobject{ncEN}{ncangle}{angleA=0,angleB=-90,armB=0}
839 \newpsobject{ncES}{ncangle}{angleA=0,angleB=90,armB=0}
840 \newpsobject{ncWN}{ncangle}{angleA=180,angleB=-90,armB=0}
841 \newpsobject{ncWS}{ncangle}{angleA=180,angleB=90,armB=0}
842 \newpsobject{ncNE}{ncangle}{angleA=90,angleB=180,armB=0}
843 \newpsobject{ncNW}{ncangle}{angleA=90,angleB=0,armB=0}
844 \newpsobject{ncSE}{ncangle}{angleA=-90,angleB=180,armB=0}
845 \newpsobject{ncSW}{ncangle}{angleA=-90,angleB=0,armB=0}
846
847 % Trois segments
848 % On peut utiliser armA ou armB pour imposer la longueur des extrémités
849 %
850 % remplace \ncbar (connecteurs en forme de U)
851 \newpsobject{ncEVW}{ncangles}{angleA=0,angleB=0}
852 \newpsobject{ncWVE}{ncangles}{angleA=180,angleB=180}
853 \newpsobject{ncSHN}{ncangles}{angleA=-90,angleB=-90}
854 \newpsobject{ncNHS}{ncangles}{angleA=90,angleB=90}
855
856 % connecteurs en forme de Z (mais \`a angles droits)
857 \newpsobject{ncEVE}{ncangles}{angleA=0,angleB=180}
858 \newpsobject{ncWVW}{ncangles}{angleA=180,angleB=0}
859 \newpsobject{ncNHN}{ncangles}{angleA=90,angleB=-90}
860 \newpsobject{ncSHS}{ncangles}{angleA=-90,angleB=90}
861
862
863 % connecteurs 3 segments dont segment median en diagonale (incomplet)
864 \newpsobject{ncEDE}{ncdiag}{angleA=0,angleB=180}
865 \newpsobject{ncWDW}{ncdiag}{angleA=180,angleB=0}
866 \newpsobject{ncNDN}{ncdiag}{angleA=90,angleB=-90}
867 \newpsobject{ncSDS}{ncdiag}{angleA=-90,angleB=90}
868
869
870 % quatre (voire trois) segments :
871 \newpsobject{ncSXE}{ncangles}{angleA=-90,angleB=180}
872 \newpsobject{ncSXW}{ncangles}{angleA=-90,angleB=0}
873 \newpsobject{ncEXS}{ncangles}{angleA=0,angleB=90}
874 \newpsobject{ncEXN}{ncangles}{angleA=0,angleB=-90}
875 \newpsobject{ncWXS}{ncangles}{angleA=180,angleB=90}
876 \newpsobject{ncWXN}{ncangles}{angleA=180,angleB=-90}
877 \newpsobject{ncNXE}{ncangles}{angleA=90,angleB=180}
878 \newpsobject{ncNXW}{ncangles}{angleA=90,angleB=0}
879

```

```
880  
881  
882  
883 %%%%%%  
884 % FIN  
885 %%%%%%  
886 \typeout{Package `filename.sty' is loaded.}  
887 \endinput  
888  
889
```

pour connaitre le numero de la derniere page